


NLP3232D

32进32出 可配置数字音频处理器



AES67



AEC

AFC

ANS

AGC

ANC

AM

Ducker

产品特点

- **Dante输入通道**：32
- **Dante输出通道**：32
- **处理器**：ADI SHARC 21489@450 MHz SIMDx2；
- **DSP处理能力**：400 MIPS，1.6 GFLOPS；
- **采样率**：48 kHz，± 100 ppm；
- 处理模块为可配置式，根据需求自由更换；
- 提供8台设备同时在线操作；
- 内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议
如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等；
- **总线式AEC**，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S，回声消除幅度：60dB；
- **独立通道的AFC（反馈抑制）**，采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；
- **噪声抑制（ANS）**，信噪比提升18dB；
- **闪避器（Ducker）**
- **噪声增益补偿器（ANC）**
- **增益共享自动混音（AMC）、门限自动混音（Gate Mixer）**
- **12段英式参量均衡，提供5种滤波器选择**：
Parametric, Lowshelf, Highshelf, Lowpass, Highpass；
- 提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；
- 支持摄像跟踪；
- 具有8路GPIO；
- 具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。

产品参数

处理器	ADI SHARC 21489 x2
采样率/量化位数	48K/24bit
Dante输入、输出	32x32
频率响应（20~20kHz）	±0.3dB
系统延时	<6ms
工作电源	AC110~240V, 50Hz/60Hz
尺寸（宽x深x高）	482x260x45mm
运输重量	3KG